

Posnet Thermal FV

Dane techniczne

Urządzenia z kopią elektroniczną paragonu	nie
Informatyczny Nośnik Danych	brak
Eurofiskalizacja	Możliwość zaprogramowania dowolnej waluty w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż.

Bazy danych

Stawki VAT	7 (A...G)
Liczba PLU	100 000

Mechanizm drukujący

Typ mechanizmu drukującego	dwa mechanizmy termiczne, Citizen
Liczba znaków w wierszu	40 znaków w wierszu
Szerokość papieru	57mm
Długość rolki papieru	30 m
Szybkość wydruku	20 linii/s
Obcinacz papieru	brak

Wyświetlacze

Wyświetlacz operatora	Wspólny z wyświetlaczem klienta
Wyświetlacz klienta	Alfanumeryczny LCD 2x20 znaków z podświetleniem

Złącza

Komunikacja z komputerem	RS232 / Komputer 1 x USB Komunikacja Bluetooth po dołączeniu modułu RSBT2 (opcjonalnie)
Protokół komunikacyjny Sterowanie szufladą	POSNET oraz THERMAL interfejs napięciowy 6V

Zasilanie

Zasilacz zewnętrzny	230V / 19V
Wbudowany akumulator	AGM 2x6V/1,2Ah zapewniający wydruk 6000 wierszy
Ładowarka samochodowa	brak

Port USB

USB typu B (Komunikacja PC)

Wymiary, waga, temperatury

Wymiary

196 x 255x 279 mm (szer. x wys. x dł.)

Waga

~ 2.8 kg

Zakres temperatur pracy

5 – 40°C

Inne

Wyposażenie dodatkowe

- Szuflada (opcja)
 - Osłona zabezpieczająca przed zalaniem (opcja)
- Najważniejsze funkcje
- Wielowalutowość (przygotowana na eurofiskalizację)
 - Możliwość drukowania faktur VAT
 - Wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
 - Najwyższy standard wykonania
 - Bardzo wytrzymałe i szybkie mechanizmy drukujące (firmy CITIZEN)
 - Funkcje oszczędzania papieru
 - Największy zestaw formatek wydruków niefiskalnych
 - Porty komunikacyjne USB, RS232
 - Możliwość komunikacji bezprzewodowej bluetooth
 - Bezpieczne umiejscowienie złączy (pod spodem)
 - Dwa standardy komunikacyjne: Posnet i Thermal